



BUTYBAND

BANDA BUTILICA ALUMINIU

Date tehnice:

Baza	Cauciuc butilic pe suport de aluminiu
Rezistenta termica	-30°C....+80°C
Transmisia vaporilor de apa	2,5 g/m ² per 24 hrs.
Greutate specifica	Approx. 1,00 g/cm ³
Grosime	0,6 mm(0,55mm strat butil,0,05mm folie alu sau Pb)

Descriere : Butyband este o banda de izolare autoadeziva, elastoplastica, din cauciuc butilic pe suport folie de aluminiu.

Caracteristici :

- aderenta rapida pe majoritatea materialelor
- hidroizolant
- autoadeziva
- rezistenta la UV si la intemperii
- izoleaza impotriva vaporilor de apa
- flexibila chiar la temperaturi scazute
- usor de aplicat

Aplicatii :

- izolarea : cosurilor de fum, tubulaturii de ventilatie, luminatoarelor, ferestrelor si usilor glisante ; fatade ventilate
- se poate folosi ca banda universală de izolare sau reparare
- izolant pentru constructiile din sticla (sere)
- izolant pentru constructii metalice cum ar fi izolarea sectionala a elementelor de imbinare din metal
- izolarea rulotelor si a remorcilor – aplicatii in industria auto

Ambalaj : Role cu lungimea de 10 m si latimi de 7,5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; 22,5 cm ; 30 cm

Culori : Exterior : aluminiu, plumb. Partea adeziva : gri.

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Suprafete :

Tip : variate, poroase si neporoase cum ar fi : caramida, lemn, beton si altele

Starea suprafetelor : curate, uscate, fara praf si grasimi.

Utilizare :

Mod de aplicare : taiati banda la lungimea dorita, indepartati folia protectoare si presati partea butilica puternic pe substrat si nivelati cu ajutorul unui rol. Asigurati-vă ca intre suprafata si banda exista un contact perfect pentru a preveni formarea bulelor de aer. Daca se aplica banda langa banda suprapuneti benzile pe o latime de cel putin 5 cm una peste cealalta.

Tratament preliminar : la suprafetele foarte poroase aplicati un Primer.

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Masuri de securitate :

Aplicati masurile uzuale de igiena. Purtati manusi de protectie.

Pentru informatii suplimentare consultati eticheta.

Atentie: Directivele cuprinse in aceasta documentatie sunt rezultatul experientei si practicii noastre. Datorita varietatii materialelor, substraturilor si numarului mare de aplicatii posibile, care nu pot fi controlate de producator, nu ne asumam responsabilitatea pentru eventualele pagube. In toate cazurile recomandam un test prealabil de compatibilitate.