



Plasă de armare AQUAPANEL®

Realizată din fibră de sticlă rezistentă la alcali

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Aplicare

Plasa de armare AQUAPANEL® este realizată din fibră de sticlă rezistentă la alcali. Este utilizată pentru armarea "Mortarului de armare AQUAPANEL® pentru fațade și pereți exteriori" și "Mortarului de armare AQUAPANEL® utilizare mixtă"

Caracteristici

Greutate specifică	aprox. 160 g/m ²
Latura ochilui	4 x 4 mm
Rezistența la tracțiune	aprox. 2200 N/5 cm
Grosime	aprox. 0.5 mm
Lățime	100 cm
Lungime	50 m
Culoare	albastru

Punerea în operă

"Mortarul de amare AQUAPANEL® pt fațade și pereți exteriori" se va aplica pe întreaga suprafață a plăcilor de ciment AQUAPANEL® cu ajutorul unei gletiere cu dinți de 8 mm. Astfel grosimea stratului de aplicare va fi de 4 mm. Apoi se va dispune plasa de armare AQUAPANEL®, ce se acoperă complet cu un al doilea strat de mortar de 2 mm grosime (proaspăt pe proaspăt). Suprafața trebuie finisată în așa fel încât ochiurile plasei să nu fie vizibile.

La colțuri de ferestre sau în alte zone, unde pot apărea tensiuni ce pot provoca fisuri, se recomandă aplicarea de noi fâșii din plasă de armare AQUAPANEL® (30x50 cm) pe diagonală prinse cu mortar de armare, după care se va aplica stratul efectiv din plasă de armare AQUAPANEL®.

Dacă urmează să se aplice doar un strat de vopsea peste "Mortar de amare AQUAPANEL® pt fațade și pereți exteriori", se recomandă armarea rosturilor plăcilor de ciment AQUAPANEL® cu straiuri de 20 cm lățime din plasă de armare AQUAPANEL®; astfel se înlocuiește banda de armare AQUAPANEL® pt rosturi (de 10 cm latime).

La tavanele exterioare și interioare, precum și pentru pereții interiori se aplică pe întreaga suprafață a plăcilor de ciment "Mortarul de armare AQUAPANEL® - utilizare mixtă" în grosime de 3-5 mm, cu ajutorul unei gletiere cu dinți, material în care se înglobează plasa de armare AQUAPANEL® în fâșii cu o suprapunere a fâșiiilor de min. 10 cm. Proaspăt pe proaspăt se poate adăuga material, apoi se șpăcluiește netezind întreaga suprafață.

Necesarul de material:

cca. 1.1 m/m² de suprafață (1 rolă pt ca. 45 m²)

Ambalare

Role de 50 m împachetate în folie (lățime: 1 m, lungime: 50 m)
30 role / palet

Depozitare: În picioare la loc uscat

Cod articol: 102584

AQUAPANEL®

www.AQUAPANEL.ro

office@KNAUF.ro

© 2014 RO-08/14_5

AQUAPANEL® are la bază o tehnologie avansată care susține procesul de construcție de la stadiul de proiect până la finalizare. Plăcile, accesoriile și serviciile AQUAPANEL® reprezintă un întreg – puteți fi siguri că proiectul dumneavoastră se va materializa așa cum vă doriți.

AQUAPANEL® este marca înregistrată a Knauf USG Systems GmbH & Co. KG

Knauf Gips SRL România 013702 București, sector 1, Piața Presei Libere nr.3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sud, Etj.4

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări tehnice. Garanția producătorului se referă numai la calitatea materialului. Indicațiile privitoare la consumuri, cantități și punere în operă sunt bazate pe experiența producătorului și în condiții de prelucrare care se abat de la prevederile trecute în fișa tehnică, nu pot fi preluate ca atare. Indicațiile conținute în fișă nu exonerează cumpărătorul / vânzătorul de verificarea pe propria răspundere, a conformității domeniului de aplicare din șantier cu cel prevăzut în fișa tehnică. Toate drepturile asupra fișei tehnice aparțin producătorului. Modificări, reeditări și fotocopii, precum și extrase necesită aprobarea scrisă Knauf Gips SRL România.