

Water Seal

Date tehnice :

Baza	Poliuretan
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Umiditate
Timp formare pelicula	120 min
Densitate (DIN 53479)	1,37 g/ml
Rezistenta termica	-30°C.....+90°C
Viteza de polimerizare	1,8 mm/24 h
Duritate	15 SHORE A



Descriere : Water Seal este un etanșant poliuretanic monocomponent de înaltă calitate care expandează în contact cu apa, dezvoltat pentru etanșarea conductelor de apă și gaz la trecerile prin pereți.

CARACTERISTICI

- Rezistent la apă și gaze până la 5 bar
- Aderență excelentă la cele mai obișnuite materiale de construcții. (. Beton, metal, PVC, etc),
- Foarte bine aplicabilitatea pe substraturi orizontale și verticale.
- Expandează până la 450% din volumul său inițial în contact cu apa.
- Permanent elastic după uscare.
- Revine la forma sa inițială atunci când nu există nici un contact cu apa.

Aplicatii :

Etanșarea țevilor de apă și gaz la trecerile prin pereți.

Suprafete :

Tip : materiale de construcții obișnuite (. Beton, metal, PVC, etc), Nu este recomandat pentru PE,PP, PTFE, sticla și suprafețe bituminoase.

Starea suprafețelor : curate, uscate, fara praf și grasimi. Suprafețele pot umede

Preparare suprafețe : fara.

Intotdeauna recomandam un test preliminar de compatibilitate

Ambalaj : Cartuse 310 ml. Culoare : sampanie.

Termen de garantie si depozitare :

- 9 luni in ambalajul original ferit de inghet
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C.....+25°C

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena. Purtati manusi. Consultati eticheta pentru mai multe informatii